





POLSKI

Ostrzeżenia ogólne kierowane do instalatora

Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie do celu, do jakiego zostało jednoznacznie przeznaczone; wszelkie inne użycie jest uważane za niebezpieczne. • Wszystkie czynności wymienione w niniejszej instrukcji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników oraz w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. • Podczas każdego etapu montażu należy się upewnić, że prace są wykonywane przy odłączonym napięciu.

Opis części składowych A

- 1 Wspornik do pierścienia świetlnego
- 2 Pierścień świetlny
- 3 Śruby samogwintujące 3,9 x 9,5
- 4

Dane techniczne

MODELE	803XA-0280
Zasilanie (V – 50/60 Hz)	24 DC
Moc (W)	5
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +55
Stopień ochrony (IP)	67

Połączenia elektryczne J

- 1 - Czarny przewód
- 2 - Czerwony przewód
- 3 - Żółty przewód
- 4 - Niebieski przewód (nieużywany)

Wycofanie z użytku i utylizacja

Nie wyrzucać opakowania i urządzenia do otoczenia po zakończeniu okresu eksploatacji. Poddać je utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania produktu. Elementy nadające się do przetworzenia i ponownego wykorzystania są opatrzone odpowiednim symbolem oraz znakiem materiału.

DANE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOGĄ ULEC ZMIANIE W KAŻDEJ CHWILI BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE WYMIARY, JEŚLI NIE ZOSTAŁO PODANE INACZEJ, SĄ WYRAŻONE W MILIMETRACH. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

HRVATSKI

Opća upozorenja za postavljača

Proizvod je namijenjen isključivo uporabi za koju je izričito osmišljen i svaka se druga uporaba smatra opasnom. • Sve postupke navedene u ovom priručniku smije obavljati isključivo kvalificirano i iskusno osoblje u skladu s važećim propisima. • Tijekom svih faza ugradnje napon mora biti isključen.

Opis dijelova A

- 1 Nosač za svjetlosnu traku
- 2 Svjetlosna traka
- 3 Samonarezni vijci 3,9 x 9,5
- 4

Tehnički podatci

MODEL	803XA-0280
Napajanje (V – 50/60 Hz)	24 DC
Snaga (W)	5
Radna temperatura (°C)	-20 ÷ +55
Stupanj zaštite (IP)	67

Električni spojevi J

- 1 - Crni kabel
- 2 - Crveni kabel
- 3 - Žuti kabel
- 4 - Plavi kabel (ne upotrebljava se)

Prestanak uporabe i zbrinjavanje

Ambalaža se i iskorišteni uređaj na kraju vijeka trajanja ne smiju se baciti u okoliš, već ih je potrebno zbrinuti u skladu s važećim propisima u zemlji uporabe proizvoda. Komponente koje se mogu reciklirati imaju simbol i oznaku materijala. PODATCI I INFORMACIJE NAVEDENI U OVOM PRIRUČNIKU PODLOŽNI SU IZMJENAMA U BILO KOJEM TRENUTKU BEZ OBEVE PRETHODNE OBAVIJESTI. MJERE SU ISKAZANE U MILIMETRIMA, OSIM AKO NIJE DRUGAČIJE NAZNAČENO. Prijevod izvornih uputa

MAGYAR

Általános figyelmeztetések a szerelő számára

A terméket kizárólag az előírt rendeltetésének megfelelően szabad használni, minden más használat veszélyesnek minősül. • A kézikönyvben található összes műveletet kizárólag képzett és tapasztalt szakemberek végezhetik az érvényes előírások teljes körű betartása mellett. • A felszerelési műveletek alatt győződjön meg arról, hogy a berendezés feszültségmentes-e.

A részek leírása A

- 1 Tartó világító gyűrűhöz
- 2 Világító gyűrű
- 3 Önmetsző csavarok 3,9x9,5
- 4

Műszaki adatok

TÍPUSOK	803XA-0280
Tápfeszültség (V - 50/60 Hz)	24 DC
Teljesítmény (W)	5
Működési hőmérséklet (°C)	-20 ÷ +55
Érintésvédelmi osztály (IP)	67

Villamos bekötések J

- 1 - Fekete kábel
- 2 - Piros kábel
- 3 - Sárga kábel
- 4 - Kék kábel (nincs használatban)

Szétszerelés és semlegesítés

A csomagolóanyag és élettartama végén a készülék ne kerüljön a környezetbe, hanem a célszágban hatályos előírások szerint kerüljön selejtezésre. Az újrahasznosítási célú szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas alkatrészeket fel van tüntetve az anyag szimbóluma és betűjele.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓ ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK BÁRMIKOR ÉS ELŐZETES FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL MÓDOSÍTHATÓK.

A MÉRETEK MILLIMÉTERBEN VANNAK MEGADVA, KIVÉVE HA MÁSKÉNT VAN JELÖLVE.

Eredeti használati kézikönyv fordítása

УКРАЇНСЬКА

Загальні інструкції з монтажу

Виріб слід використовувати виключно за призначенням; будь-яке інше використання вважається небезпечним. • Усі зазначені в цій інструкції операції мають виконуватися лише досвідченим і кваліфікованим персоналом у повній відповідності до діючого законодавства. • На всіх етапах виконання монтажних робіт переконайтеся у відсутності електричного живлення.

Опис основних компонентів A

- 1 Опора для світлодіодного кільця
- 2 Світлодіодне кільце
- 3 Самонарізні гвинти 3,9 x 9,5
- 4

Технічні характеристики

МОДЕЛІ	803XA-0280
Напруга живлення (В, 50/60 Гц)	=24
Потужність (Вт)	5
Діапазон робочих температур (°C)	-20 ÷ +55
Клас захисту (IP)	67

Електричні підключення J

- 1 - Чорний кабель
- 2 - Червоний кабель
- 3 - Жовтий кабель
- 4 - Синій кабель (не використовується)

Виведення з експлуатації та утилізація

Не викидайте пакувальний матеріал і прилад після закінчення терміну служби разом із побутовими відходами, а утилізуйте згідно з вимогами законодавства, чинного в країні використання виробу. Компоненти, для яких передбачена повторна переробка, відзначені спеціальним символом із позначенням матеріалу виготовлення.

ВСІ ДАНІ ТА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ЦІЙ ІНСТРУКЦІЇ, МОЖУТЬ БУТИ ЗМІНЕНІ В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

ВИМІРИ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНО ІНШЕ, ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ.

Переклад оригіналу інструкцій